



# BOTA SOLDADOR TUBULAR

Ref: 1805TC

Color:



Talla: **35-46**

Garantía: **4 MESES**

En condiciones normales de uso



## CONSTRUCCION:

Inyección de la suela directa al corte o capellada.

## ELABORADA EN:

MICROPIEL calibre 1,9 - 2,1 mm o en CUERO GRASO calibre 1,9 - 2,1 mm.

## FORRO INTERNO:

Con tejido transpirable de poliéster en color NEGRO.

## COLLAR:

Elaborado con láminas de PVC grabado DIAMANTE y acolchado con espuma de poliuretano densidad 75.

## CONTRAFUERTE:

Tela no tejida de poliéster, recubierta con resinas sintéticas acrílicas y termoformables y/o en laminas de odena fabricada con fibras de cuero recicladas y apelmadas con resinas acrílicas.

## PLANTILLA STROBEL:

Con tejido de poliéster impregnada con resinas de 2 mm de calibre y/o en KEVLAR de 3,9 mm, que le brinda la propiedad de tener resistencia a los punzones.



## PUNTERA:

Fabricada de resinas compuestas mezcladas, que ofrecen comodidad por su ligereza y resistencia de 200 JULES al impacto por las propiedades mecánicas notablemente superiores.

## SOBREPLANTILLA:

Fabricada en POLIURETANO POLIÉSTER, lo que le confiere resistencia a la hidrólisis producida por la humedad natural del pie, anatómicamente diseñada e intercambiable.

## COSTURAS:

Con hilos de NYLON POLIÉSTER, alta resistencia a la elongación, tenacidad y la abrasión, costuras dobles y triples.

## SUELA:

Inyectada sobre la capellada montada, en POLIURETANO BI-DENSIDAD antideslizante, resistente a los hidrocarburos, propiedad dielectrica NORMA ASTM F2412-05, resistencia al envejecimiento y altas temperaturas de interperie, grasas y humedad.

## PESO PROMEDIO POR PAR:

1,35 KG



315 000 0525



gcomercialfyd@gmail.com